



# TG-4105

## Datalogger Splash 2



Da -30 a 105°C  
 Waterproof a 15 mt  
 32.000 letture  
 2 allarmi programmabili  
 3 opzioni di stop  
 Possibilità di avvio ritardato  
 Batteria sostituibile

### DESCRIZIONE

Impermeabile fino ad una profondità di 15 metri, ideale nel monitoraggio in particolari applicazioni di lavaggio, come per esempio nelle lavatrici industriali. La custodia è di colore giallo molto visibile, e il sensore è esterno permettendo di avere dei tempi di risposta molto veloci. L'unità deve essere resa alla casa madre per la riparazione, la calibratura ed il rimontaggio della batteria. Lo scarico dati avviene attraverso la base induttiva USB o seriale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Letture:</b>	32.000
<b>Opzioni di stop:</b>	quando pieno dopo n. letture mai (sovrascrive mai le prime)
<b>Tipo di letture:</b>	attuale, minima, max
<b>Intervallo tra le letture:</b>	da 1 secondo a 10 giorni
<b>Allarmi:</b>	2 programmabili
<b>Campo temperatura:</b>	da -30°C a 150°C
<b>Tipo di sensore:</b>	PT1000 (sonda integrale)
<b>Tempo di risposta:</b>	10 sec a 90% FSD (in acqua)
<b>Risoluzione:</b>	0.01°C
<b>Accuratezza:</b>	0.4°C (0-100°C)
<b>Protezione:</b>	IP68 a 15 mt
<b>Resistenza custodia:</b>	da -30 a 105°C
<b>Dimensioni:</b>	51x50 mm
<b>Peso:</b>	95 gr