



TGU2

Datalogger Tinytag Ultra 2



16 bit
32.000 letture
Alta precisione, alta risoluzione
Veloce scarico dei dati
Custodia IP54

DESCRIZIONE

Datalogger miniaturizzato in custodia IP54 adatto per applicazioni in chiuso o luoghi aperti ma particolarmente riparati. La gamma è stata aggiornata con nuove caratteristiche e prestazioni e agli stessi prezzi competitivi. Lo scarico dei dati è molto più veloce.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Opzioni di stop: Quando pieno
Dopo n° letture
Nessuna sovrascrittura della prima lettura

Tipo lettura: Attuale, minima, massima

Intervalli lettura: min. 1 secondo, max 10 giorni

Allarmi: 2 programmabili

Resistenza custodia: da -40 a 85°C

Dimensioni: 72x60x33 mm

Peso: 55 gr

P/N	N. CANALI	SENSORE	CAMPO	RISOLUZIONE
TGU-4017	1 canale temperatura	Interna	-40°C...85°C	0,01°C
TGU-4020	1 canale temperatura	Esterna	-40°C...125°C	0,02°C
TGU-4500	2 canali temp. / RH	Interna	-50°C...85°C / 0-95%	0,01°C / ±3,0%
TGU-4510	2 canali temp. / temp.	Interna / Esterna	-40°C...85°C / -40°C...125°C	0,01°C / 0,02°C