



# TGU2

## Datalogger Tinytag Ultra 2



### Descrizione

Datalogger miniaturizzato in custodia IP54 adatto per applicazioni al chiuso o luoghi aperti ma particolarmente riparati.

La gamma è stata aggiornata con nuove caratteristiche e prestazioni e agli stessi prezzi competitivi.

Lo scarico dei dati è molto più veloce.

### Specifiche tecniche

Opzioni di stop:	Quando pieno Dopo n° letture Nessuna, sovrascrittura della prima lettura
Tipo lettura:	Attuale, minima, massima
Intervalli di lettura:	Min. 1 secondo Max. 10 giorni
Allarmi:	2 programmabili
Resistenza custodia:	da -40 a +85°C
Dimensioni:	72x60x33 mm
Peso:	55 gr

- 1 16 bit
- 2 32.000 letture
- 3 Alta precisione, alta risoluzione
- 4 Veloce scarico dei dati
- 5 Custodia IP54

Modello	Numero canali	Sensore	Campo	Risoluzione
TGU-4017	1 canale temp.	Interno	-40°C +85°C	0,01°C
TGU-4020	1 canale temp.	Esterno	-40°C +125°C	0,02°C
TGU-4500	2 canali temp. / RH	Interno	-25°C +85°C / 0-95%	0,01°C / ±3,0%
TGP-4510	2 canali temp. / temp.	Interno / Esterno	-40°C +85°C / -40°C + 125°C	0,01°C / 0,02°C